

EcoTouch Air LCI Plus | Gama de potencias 5 - 11 kW

EcoTouch Air LCI Plus con R407C		5007.3	5009.3	5011.3
Potencia calorífica a A-7/W35 ¹⁾	kW	5,2	7,5	9,5
Potencia eléctrica a A-7/W35	kW	1,7	2,5	3,1
COP a A-7/W35 ¹⁾		3,0	3,0	3,0
Potencia calorífica a A2/W35	kW	6,5	9,3	10,9
COP a A2/W35		3,7	3,6	3,5
Caudal de agua calefacción ($\Delta t=5k$)	m ³ /h	1,0	1,5	1,9
Altura de presión residual de la bomba calefacción	mca	6,0	5,0	4,5
Caudal de aire	m ³ /h	2100	3000	3500
Límite de funcionamiento			mín L-20/W45 / max L0/W63	
Compresor			scroll	
Refrigerante			R407C	
Presión acústica, 6 m	dB(A)	31,5	34,5	35,5

Datos eléctricos

Compresor	(v, fases, Hz)		400, 3, 50	
Controlador	(v, fases, Hz)		230, 1, 50	
Resistencia eléctrica	(v, fases, Hz)		400, 3, 50	
Corriente máxima de operación	A	5,2	8,2	10,1
Corriente de arranque	A	20	30	30
Potencia eléctrica máxima consumida	kW	3,2	4,6	5,5
Magneto-térmico compresor	A	16	20	25
Magneto-térmico controlador	A	10	10	10
Potencia resistencia eléctrica	kW		6	

Capacidades, dimensiones, pesos y conexiones

Capacidad depósito inercia	l		140	
Peso	kg	257	272	287
Conexiones fuente calefacción			1"	
Dimensiones L X A x P	mm		780 x 1320 x 1090	

¹⁾ Tolerancias según EN 12900